

ŘADA CONCEPT

MYČKY SKLA


Obecné vlastnosti:

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.
Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.
Topná tělesa z nerezové oceli v mycí vaně a bojleru oplachové vody.
Termostaticky nastavená teplota: mytí 60 °C a oplach 90 °C.
Bezpečnostní termostat.
Bezpečnostní snímač na dvířkách (kromě modelu LVC – 12).
Zabudován dávkovač oplachového prostředku.

Elektrické připojení: 230 V – 1+N+T



Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Vybavení (*)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
LVC-12	1210202500	1.200 sklo 200 tal.	350x350	1-A-P-S	2,66	430x475x650	23.830	935
LVC-15	1210202600	1.500 sklo 300 tal.	350x350	2-B-F-P-S	2,66	430x475x650	28.790	1.129
LVC-21	1210202700	2.100 sklo 300 tal.	400x400	3-B-F-G-Z	3,06	470x520x720	31.480	1.235



(*) TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- Vana: Výkon: 1 kW
Bojler: Výkon: 2,4 kW
Kapacita: 11 litrů
Spotřeba: 2 l / oplach
- Vana: Výkon: 2 kW
Bojler: Výkon: 2,4 kW
Kapacita: 11 litrů
Spotřeba: 2 l / oplach
- Vana: Výkon: 2 kW
Bojler: Výkon: 2,8 kW
Kapacita: 15 litrů
Spotřeba: 2,5 l / oplach

(*) SPECIFIKACE A VYBAVENÍ:

- F: Volitelný studený oplach na konci cyklu.
P: Pro talíře o Ø 19 cm.
G: Pro talíře o Ø 27 cm.
S: 2 koše, 1 košík na příbory a 1 stojánek na talíře Ø 19 cm
Z: 2 koše, 1 košík na příbory a 1 stojánek na talíře o Ø 27 cm
A: Mycí cyklus: 0 - 80 s
B: Mycí cyklus: 0 - 120 s

MYČKY SKLA S ODPADOVÝM ČERPADLEM

Pro talíře o Ø 27 cm.

Speciální vybavení:


Motorové čerpadlo a program vypouštění vany.
2 koše 400x400x140 cm,
1 košík na příbory a 1 stojánek na talíře do Ø 27 cm.

Vana: Výkon: 2 kW Kapacita: 15 litrů
Bojler: Výkon: 2.8 kW Spotřeba: 2.5 l / oplach.
Volitelný studený oplach na konci cyklu.

Elektrické napájení: 230 V – 1+N+T



Model	Obj. číslo	Max. produkce ks/h	Koš mm	Odpadní čerpadlo - W	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
LVC-21 B	1210202800	2.100 sklo 300 tal.	400x400	30,00	3,13	470x520x720	36.300	1.424



MYČKY S ČELNÍM ZAKLÁDÁNÍM

Vlastnosti:

Pro koše 500x500 mm.

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.

Zaoblená vana pro snadnější čištění a odtok.

Kapacita vany: 25 l.

Topná tělesa ve vaně a v bojleru.

Výkon topných těles v mycí vaně: 2,8 kW.

Spotřeba vody: 2,7 l/oplach.

Termostaticky nastavená teplota: mytí 60 °C a oplach 90 °C.

Pojistný termostat. Bezpečnostní spínač dvířek.


Boční upevnění dvířek (kromě FI-30).

Dávkovač oplachového prostředku.

Pro talíře o Ø 32 cm.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	El. připojení (*)	Vybavení (**)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
FI-30	1210305100	320	1-M	S	3,45	600x600x820	37.180	1.458
FI-60	1210305800	720	1-T	S	6,65	600x600x820	45 740	1.794
FI-48	1210305200	540	2-M	X-L	3,45	600x600x820	43.250	1.696
FI-64	1210305500	720	3-T	X-L	6,65	600x600x820	49.220	1.930



(*) TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

- 1: Nastavitelný mycí cyklus 0-4 minuty.
- 2: Pevné mycí cykly 120° a 180°.
- 3: Pevné mycí cykly 90° a 180°.
- M: Napájení 230 V – 1+N+T – Bojler: 2,8 kW.
- T: Napájení 400 V – III+N+T – Bojler: 6,0 kW.

(**) VÝBAVA:

- S: Vybava: 1 základní koš CT-10, 1 koš na talíře CP-16/18 a 1 košíky na příbory
- X: Vybava: 1 základní koš CT-10, 1 koš na talíře CP-16/18 a 4 košíky na příbory
- L: Filtrační plechy v mycí vaně.


MYČKY NÁDOBÍ S ODPADOVÝM ČERPADLEM

Specifikace a vybavení:

Stejně jako výše, ale navíc:

- Motorové čerpadlo pro vypouštění odpadní vody (70 W)
- Program pro vypouštění vany.

Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Mycí cykly (s)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
FI-48 B	1210305300	540	120°–180°	230V-1+N+T	2,80	3,52	600x600x820	47.510	1.863
FI-64 B	1210305600	720	90°–180°	400V-3+N+T	6,00	6,72	600x600x820	52.600	2.063



ŘADA CONCEPT

MYČKY NÁDOBÍ A PODNOSŮ

**Model pro talíře do Ø 42 cm
a podnosy 402×480 mm.**

**Pohodlný, ergonomický a s velmi snadným
používáním.**

Pro koše 500×500 mm.

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.

Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli:

Mycí vana: 2,8 kW

Kapacita vany: 25 l.

Bojler oplachové vody: 6 kW.

Spotřeba vody: 2,7 l / oplach.

Termostaticky nastavená teplota: **mytí 60 °C a oplach 90 °C.**

Bezpečnostní termostat.

Teploměry analogové pro měření teploty mycí a oplachové vody.


Bezpečnostní spínač dvířek.

Zabudován **dávkovač oplachového prostředku.**

Filtrační plechy v mycí vaně.

Výbava: 1 základní koš CT-10, jeden koš na talíře CP-16/18
a 1 koš na podnosy CB-7 a 4 košíky na příbory.

EI. napájení 400 V – III+N+T



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	Cykly Čas. (sek.)	Elektrické připojení	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
FI-72	1210305700	720	90"-180"	400V-3+N+T	6,00	6,65	600×600×1,200	61.340	2.405



PRŮCHOZÍ MYČKY

Obecné vlastnosti:

Pro talíře do Ø 42 cm a podnosy 420x480 mm.

Vyvážená, snadno zvedatelná kapota.

Dvojitý systém mytí a oplachování horními a spodními rotačními rameny.

Mycí vana se zaobleným dnem, kapacita **45 litrů**,

Opláštěná topná tělesa z nerezové oceli o výkonu **4,5 kW**.

Filtrační plechy v mycí vaně.

Vnitřní filtr odtoku.

Termostaticky nastavená teplota: **mytí 60 °C a oplach 90 °C**.

Pojistný termostat mytí.

Bojler ohřevu oplachové vody.

Spotřeba vody na oplach: 3 l.

Bezpečnostní termostat oplachu.

Zabudován **dávkovač oplachového prostředku**.

Magnetický bezpečnostní spínač otvírání kapoty.

Výškově nastavitelné nohy.

Elektrické napájení: 400 V – 3+N+T



FI-100 se vstupním a výstupním stolem.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	El. připojení (*)	Vybavení (**)	Výkon kW	Rozměry mm	Cena bez DPH	
							Kč	EUR
FI-80	1210307400	800	1-C-F	S	11,10	675x675x1,400	73.170	2.869
FI-100	1210307100	900	2-E-P	X-T	14,70	675x675x1,400	85.320	3.346

PRŮCHOZÍ MYČKY S ODPADOVÝM ČERPADLEM

Specifikace a vybavení:

Stejně jako výše, ale navíc:

- **Motorové čerpadlo** pro vypouštění odpadní vody (70 W)
- **program pro vypouštění** vany.



Model	Obj. číslo	Max. produkce talíře/h	El. připojení (*)	Vybavení (**)	Výkon kW		Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Boiler	Celkem		Kč	EUR
FI-100 B	1210307191	900	2-E-P	X-T	9,00	14,79	675x675x1,400	92.790	3.639

(*) TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- 1: Mycí čerpadlo o výkonu 590 W.
 2: Dvě nezávislá mycí čerpadla pro horní a spodní ramena, každé o výkonu 590 W.
- C: Bojler o výkonu 6 kW.
 E: Bojler o výkonu 9 kW.
- F: Mycí cykly: 90" a 180".
 P: Mycí cykly: 55", 75", 120" anebo neomezený čas.

(**) VÝBAVA

- T: Teploměry pro mycí a oplachovou vodu.
- S: 1 základní koš CT-10 + 1 koš na talíře CP-16/18 + 2 košíky na příbory.
- X: 1 základní koš CT-10 + 1 koš na talíře CP-16/18 + 8 košíků na příbory.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MYČKY SKLA

Koše a stojánky



Obj. číslo	Příslušenství	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
Z415320000	KOŠ ČTVERCOVÝ – AD-15, LVC-12, LVC-15 – 350×350×110 mm	530	25,80
Z445320000	KOŠ ČTVERCOVÝ – AD-21, LVC-21 – 400×400×140 mm	630	24,70
Z605302000	STOJAN NA TALÍŘE – AD-15, LVC-12, LVC-15	870	34,00
Z625302000	STOJAN NA TALÍŘE – AD-21, LVC-21	890	35,00
Z605303000	KOŠÍK NA PŘÍBORY – všechny modely myček	100	4,00

PODSTAVEC PRO MYČKY S ČELNÍM ZAKLÁDÁNÍM

Konstrukce z nerezové oceli.

Slouží jako podstavec pro kteroukoli myčku s čelním zakládáním s výjimkou pro AD-72.

Prostor pro koše 500–500 mm.

Kapacita 3 koše o výšce 110 mm, typ CT-10, CP-16/18 nebo CV-16.



Model AD-48
na podstavci



Model	Obj. číslo	Vlastnosti	Rozměry mm	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
PODSTAVEC	1210305185	Kapacita pro 3 koše	600×600×400	5.000	196

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO MYČKY

viz strana 156 a 157

STOLY a KOŠE

STOLY PRO PRŮCHOZÍ MYČKY

PŘEDMYCÍ STOLY PRO PRŮCHOZÍ MYČKY

Určeny pro sestavu s průchozími myčkami modelů **AD-90, AD-120, AD-120 C, AD-ECO-120, FI-80, FI-100**



Montáž v řadě se vstupními a výstupními stoly.



Rohová montáž se vstupními a výstupními stoly.



Se stolem vstupním s dřezem a výstupním stolem
















Model	Obj. číslo	Umístění stolu	Vlastnosti Vybavení	Rozměry mm	Cena bez DPH	
					Kč	EUR
STŮL ZÁVĚSNÝ 2 nohy	1210307519	VPRAVO	zadní lem dolní police	770x600x850	3.600	144
	1210307520	VLEVO				
STŮL ZÁVĚSNÝ – ECO 2 nohy –	1210307521	VPRAVO	zadní lem, dolní police otvor pro komínek odtahu spalin	770x600x850	3.800	152
	1210307522	VLEVO				
STŮL K MYČCE VÝSTUPNÍ SE ZADNÍM LEMEM, 4 nohy DĚLKA 1 100 MM			bez spodní police	1100x700x850	8.300	326
			se spodní policí	1100x700x850	10.200	400
			s roštovou policí	1100x700x850	10.500	412
STŮL K MYČCE VSTUPNÍ SE ZADNÍM LEMEM A DŘEZEM, 4 nohy DĚLKA 1 100 MM			bez spodní police	1100x700x850	13.600	533
			se spodní policí	1100x700x850	15.900	624
			s roštovou policí	1100x700x850	16.300	639
STŮL K MYČCE VÝSTUPNÍ SE ZADNÍM LEMEM, 4 nohy DĚLKA 1 600 MM			bez spodní police	1600x700x850	10.550	414
			se spodní policí	1600x700x850	13.200	518
			s roštovou policí	1600x700x850	13.635	535
STŮL K MYČCE VSTUPNÍ SE ZADNÍM LEMEM A DŘEZEM, 4 nohy DĚLKA 1 600 MM			bez spodní police	1600x700x850	15.350	602
			se spodní policí	1600x700x850	17.950	704
			s roštovou policí	1600x700x850	18.400	722
VARIANTNÍ ŘEŠENÍ STOLŮ ZA PŘÍPLATEK			sprcha bez ramínka		5.900	232
			otvor pro shoz odpadků		1.350	56
			zásuvy pro uložení košů		4.700	185

KOŠE NA NÁDOBÍ

KOŠE NA NÁDOBÍ

Vyrobeny z polypropylenu.
Stohovatelné.



Model	Obj. číslo	Druh nádobí	Produkční kapacita	Ø max. mm	H max. mm	Barva	Rozměry mm	Cena bez DPH	
								Kč	EUR
 CT-10	2101742100	Základní koš	-	-	-	Šedá	500×500×110	610	24
 RCT-10	2100429100	Mřížka na příbory	-	-	-	Šedá	500×500	710	28
 CB-7	2101742102	Podnosy	7	-	-	Žlutá	500×500×110	740	26
 CP-16/18	2101742101	Talíře	18 (*) 9 (*)	240 320	50	Oranž.	500×500×110	660	26
 CP-12	1200105301	Talíře hluboké	12 (*) 6 (*)	240 320	75	Šedá	500×500×140	2.220	87
 CV-16/105	2101742104	Sklenky nízké	16	110	100	Modrá	500×500×140	920	36
 CV-16/155	2101742107	Sklenky střední	16	110	150	Modrá	500×500×190	970	38
 CV-16/205	2101742110	Sklenky vysoké	16	110	200	Modrá	500×500×240	1.100	43
 CV-25/105	2101742112	Sklenky nízké	25	85	100	Modrá	500×500×140	920	36
 CV-25/155	2101742115	Sklenky střední	25	85	150	Modrá	500×500×190	1000	39
 CV-25/205	2101742117	Sklenky vysoké	25	85	200	Modrá	500×500×240	1.130	44
 CV-36/105	2101742118	Sklenky nízké	36	70	100	Modrá	500×500×140	920	36
 CV-36/155	2101742120	Sklenky střední	36	70	150	Modrá	500×500×190	1.050	41
 CV-36/205	2101742122	Sklenky vysoké	36	70	200	Modrá	500×500×240	1.180	46
 CU-7	2101742123	Košík na příbory	7÷10 (**)			Žlutá	105×105×130	190	7

Poznámky: (-) Záleží na způsobu umístění v koši, v jednom směru je o jednu řadu více (menší sklon talíře)
(-) Kvůli bezchybnému mytí se nedoporučuje vkládat více příborů než je výrobcem garantováno.



MYCÍ A OPLACHOVÉ PROSTŘEDKY

MYCÍ PROSTŘEDEK

FAGOR LIMP: mycí prostředek vyvinutý firmou Ecolab speciálně pro myčky nádobí Fagor. Odstraňuje i velmi silné znečištění, zabraňuje tvorbě škrobových usazenin, je plně účinný i ve tvrdé vodě. Neobsahuje fosfáty a chlor.

OPLACHOVÝ PROSTŘEDEK

FAGOR CLAR: nepěňivý oplachový prostředek vyvinutý firmou Ecolab speciálně pro myčky nádobí Fagor. Plně účinný jak v tvrdé, tak i v měkké vodě. I při úsporném dávkování je umyté nádobí čisté a zářivě bílé. Velmi dobrá biologická odbouratelnost.



NOVINKA: FAGOR LIMP – Economic
a FAGOR CLAR – Economic

Mycí a oplachový prostředek od firmy Becker (SRN) se stejně účinnou silou při stejném dávkování, avšak nákladově a provozně úspornější. Biologicky odbouratelné.

Obj. číslo	Název	Popis	Hmotnost balení	Cena bez DPH	
				Kč	EUR
E14273	FAGOR LIMP	Mycí prostředek	12 kg	1 080	40
E14274	FAGOR LIMP	Mycí prostředek	25 kg	2 250	83
E14276	FAGOR CLAR	Oplachový prostředek	10 kg	1 055	39
B15273	FAGOR LIMP – Economic	Mycí prostředek	12 kg	875	35
B15274	FAGOR LIMP – Economic	Mycí prostředek	30 kg	2 190	88
B15276	FAGOR CLAR – Economic	Oplachový prostředek	10 kg	665	27

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Obj. číslo	Popis	Cena bez DPH	
		Kč	EUR
1200000125	TLAKOVÉ ČERPADLO – 50 Hz – 350×120×160 mm	8.930	350
1200000132	DÁVKOVAČ MYCÍHO PROSTŘEDKU pro myčky podstolové a průchozí	1.890	74

AUTOMATICKÉ ZMĚKČOVAČE VODY

Plně automatický elektronicky objemově řízený ionexový změkčovač vody.

Řídicí ventil Autotrol 604 Elektronik.

Náplň 10 l pryskyřičné hmoty 10 l. Zasolení 130 g soli/1 l.

Dodávka zahrnuje kompletní funkční celek připravený k instalaci. Pro první instalaci doporučujeme zakoupit originální tabletovou sůl pro regeneraci.

pro regeneraci.

Napojení vody/odpadu: 3/4" / PE hadice 1/2"

Výška napojení vody/odpadu: 470 / 500 mm

Teplota vody nejvýše 43 °C, tlak vody 0,2–0,8 MPa.



Model	Obj. číslo	Max. průtok m ³ /h	Kapacita m ³ x °dH	El. připojení/odběr	Rozměry v mm v ^{*)} xšxh	Cena bez DPH	
						Kč	EUR
WMK -606/M	WMKM-40A	1	40	230 V / 5 W	555x310x500	10 840	433

Poznámka: Tabletová sůl 25 kg v PE pytlí za 145,- Kč

*) Výška bez krycího víka
S krycím víkem (na práni) je 680 mm